



الاسم : حسين حمامدة
المكان : فلسطين
التخصص : نظم معلومات
الجامعة: جامعة بوليتكنك فلسطين
الايميل: h2a12006@yahoo.com

Control Array in



الاهداء :

إلى أمي وابي

إلى الوطن الحبيب فلسطين وإلى القدس


إلى الأمة العربية وما زال أملنا فيها

كبيرا

لقد ارتأيت في هذا الكتاب ان اتحدث عن موضوع الكنترول ارراي وهي المصفوفة من الاوامر التحكمية او الادوات في الفيجوال بيسك أي كيف سنعمل مصفوفة من الادوات ونتعامل معها كعنصر واحد ولكن نفرق بينها بالاندكس .


دعونا في البداية ننشيء مشروع جديد في الفيجوال بيسك ونختار ستاندارد ، نريد الان أن ننشيء مشروع يقوم بعملية اضافة تيكست بوكس في وقت الرن تايم او في وقت التشغيل عن طريق المصفوفات من الادوات اعتقاد ان كلامي مبهم ولكن بالمثال يتضح المقال ولكن يجب أن نتفق في البداية على المشروع الذي سوف يتم انشاؤه وهو عملية انشاء تيكست بوكس في وقت الرن التايم عن طريق الضغط على زر الكوماند دعونا نتابع الشرح والصور التالية :

في الصورة التالية سوف نشاهد تكست بوكس وزر كوماند :



الآن بكل بساطة نريد ان نضغط على زر الكوماند لكي يضيف زر تيكست بوكس جديد في وقت التشغيل للمشروع ، سوف نتبع الخطوات التالية :

١ - سوف نتجه إلى لوحة الخصائص للتكست بوكس إلى الاندكس كما في التالية ونضمه (٠) فقط كما في الصورة التالية :



هذه فقط التي نعملها لخصائص التكست بوكس نتجه للخطوة الثانية

٢- نتجه الان إلى قسم كتابة الاكواد وتعمل التالي :

أ- نقوم في قسم العام من الفورم نعرف متغير كالتالي

Dim I as integer

ب- نتجه إلى الحدث كليك للفورم ونضع الكود التالي :

- 1- **i=i+1**
- 2- **load text1(i)**
- 3- **Text1(i).Top = Text1(i - 1).Top + Text1(i - 1).Height + 100**
- 4- **Text1(i).Visible = True**

نبدا بالشرح في (١) قمنا بعملية تعریف متغير في القسم العام وذلك لكي يبقى محافظ على قيمته ، من ثم في (٢) قمنا بعملية تحميل للكنترول في الذاكرة دون اظهار إلى هذه اللحظة ، في (٣) قبل المساواة نريد ان نحدد وجود او التوب له طبعا للكنترول المحملا في الذاكرة ، فالكنترول الاول والذى هو موجود على سطح الفورم يكون التوب له محدد مسبقا وارتفاعه محدد ايضا فانا اضع التوب للتكست المحملا في الذاكرة طبعا فانا اخذ التوب للتكست الاول واضيف عليه الارتفاع للتكست الاول وايضا لكي افصل بينهم ١٠٠ لكي يكونو ابعد عن بعض ،

الصورة التالية توضح شاشة الكود المكتوب :

The screenshot shows a Microsoft Visual Studio Code window titled "Project1 - Form1 (Code)". The tab bar at the top has "Command1" and "Click". The main editor area contains the following VBA code:

```
Dim i As Integer

Private Sub Command1_Click()
    i = i + 1
    Load Text1(i)

    Text1(i).Top = Text1(i - 1).Top + Text1(i - 1).Height + 100

    Text1(i).Visible = True
    ' End Sub
```

هذا كل شيء في الكنترول ارراري **control array**

لكن كيف نتعرف على التكست الثاني او الثالث او اي واحد في المجموعة ؟
 يتم التعرف على التكست الموجودة في المجموعة من خلال الاندكس الموجود لكل واحد فيهم مع العلم انه
 كلهم يكون لهم نفس الحدث كيف .

س) كيف اضع زر يضغط في التكست الثاني كلمة حسين مثلا ؟
 يجب ان نحمل خمس تكست بوكس اولا او ست تكست بوكس المهم اكتر من خمسة .

الصورة التالية توضح الكود :

```
    i As --
```

```
Private Sub Command1_Click()
    i = i + 1
    Load Text1(i)

    Text1(i).Top = Text1(i - 1).Top + Text1(i - 1).Height + 100
    Text1(i).Visible = True

End Sub
```

```
Private Sub Command2_Click()
    Text1(5).Text = "حسين"
End Sub
```

لو لاحظنا الزر الثاني كوماند ٢ ما هو الكود الموجود لكتابة حسين في التكست الخامس من خلال المثال يتضح انه يتم التعرف على التسكت المعین من خلال الاندكس

شكرا للجميع على حسن المتابعة
انا جاهز لا ي اوضح على الايميل الخاص بي

شكرا