

# أعمال الدهانات



الخطوة الأولى :  
تحضير الأدوات

عبوات معدنية من لون  
الطلاء الذي تم اختياره  
ورقة وقلم رصاص  
شريط قياس  
إناء الطلاء  
فرش طلاء والفرشاة  
الدوارة المخصصة للدهان  
مفك  
اسفنجة  
شريط لاصق

الخطوة 2 :

قبل البدء في الدهان تأكد من أن الخامات تكفي لدهان الشقة.





### الخطوة 3 : احتياطات الأمان

إخفاء ألواح الخشب الفاصلة ، ومفاتيح الاضاءة وأي شيء آخر لا تريد وصول الطلاب إليه بشريط لاصق.





#### الخطوة 4 : التمهيد للطلاء

طلاء "البرايمر" وهو لون يدهن قبل بداية الطلاء ويدهن كبطانة للطلاء الجديد.



و يساعد "البرايمر" أو اللون التمهيدي على سلاسة دهان الحائط  
بفرشاة الطلاء ، لذا من الأفضل استخدام لون تمهيدي على أجزاء  
من الحوائط التي تم إصلاحها بالمعجون.

### الخطوة 5 : الاستعداد للطلاء

قبل البدء في الطلاء تأكد من أن النوافذ مفتوحة والغرفة جيدة  
التهوية ، افتح علبة الطلاء بالمفك وحرك الطلاء بعصا خشبية  
لتتأكد من امتزاجه ، ثم ضع الطلاء في الإناء المخصص لذلك.






بفرشاة الطلاء "الرول" اجعلها تدور ذهابا وإيابا وتصفيها في الجزء العلوي ، حتى لا تضيف الكثير من الطلاء دون داع ، ثم ابدأ بانزلاق الفرشاة عبر الحائط إلى الأمام والخلف وذلك بكل حوائط الغرفة وبشكل متساو حتى تغطي كل الحائط.



ولضمان وصول الطلاء إلى الجوانب والمفصلات ، استخدم فرشاة دهان الطلاء للتأكد من وصول الطلاء بالكامل بكل الأجزاء والحواف ، ويمكنك طلاء الحوائط مرة واحدة فقط في حالة استخدام "البرايمر" أما في حالة عدم استخدامه يمكنك طلاء الحائط مرتين أو ثلاث لإعطاء أفضل نتيجة.





### الخطوة 6 : إزالة الشريط اللاصق

عندما يجف الجدار المطلي ، قم بإزالة الشريط اللاصق بعناية ، وأفضل طريقة لمعرفة متى حان الوقت لإزالة الشريط هو أن تضغط على الطلاء بأصبعك ، وفي حالة عدم التصاقه أعلم أنه حان الوقت لنزع الشرائط من هنا وهناك.





إذا وجدت أن هناك أي تسرب تحت الشريط يمكنك استخدام إسفنجة رطبة لإزالة الطلاء ، والخطوة التالية هي تركيب ألواح مفاتيح الكهرباء التي قمت بتغطيتها ، والآن أصبحت الغرفة جاهزة لوضع الأثاث.

طرق جديدة مبتكرة لطلاء الحوائط .

طريقه الأسبونج "الأسفنجة"

ضع اللون المبطن الأساسي بالرولة كما أوضحنا سابقاً



اخلط اللونين المراد الدمج بينهما ويتم خلطهم بالعصا حتى يمتزج اللونان



بلل الإسفنج بالماء ثم ضع عليها الدهان ثم ابدأ بتلطix الإسفنج على السطح إلى أن تعطي التأثير المطلوب ، يكرر وضع الدهان على الاسفنجة عند الحاجة لذلك ، لإنجاز المهمة كاملة في المناطق والزوايا الضيقة ، قطع قطعة صغيرة من الإسفنج.





طريقه "القماشه"  
لا تختلف هذه الطريقة عن طريقة "الأسبونج" ولكن تستخدم بها  
قماشه بطريقة عشوائية على الحائط .







طريقة "التظليل البلاستيكية"  
صبّ اللون المراد في صينية الطلاء ، دائماً أبدأ من الزاوية  
العليا للحائط ، إفتح الورقة البلاستيكية على اللون الرطب ،  
وباستخدام فرشاة جافة أو قطعة من القماش مررها على الصفحة  
البلاستيكية من الخارج .







إترك الصفحة البلاستيكية قليلاً ، على أن تتداخل الحافة وتندمج مع صفحة أخرى ، استمرّ حتى يغطي كامل الحائط بالمربعات البلاستيكية ، ثم قم بإزالة البلاستيك من الحائط بعد تغطيته بشكل كامل.





## طريقة السحب

ابدأ الطلاء من الأعلى ، تم استخدم فرشاة جافة للسحب من أعلى لأسفل ، الشعر الخشن للفرشاة سيظهر الطلاء بخيوط عمودية رائعة.





